

TAPPI TCP60

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP60

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	50
Imballo minimo	25
Altezza della capocchia	12 mm
Diametro esterno	40 mm
Altezza interna	23,5 mm
Diametro interno	34,5 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP60

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.M50

7900A.M50

PRESSACAVI 2003 - 2003M5021N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M50

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M50N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M5061N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.M50

1900.M50/X

1901.M50

1910.M50

4900.M50

4901.M50

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M50N

2901.M50N

5900.M50N

5901.M50N