

TAPPI TCP70

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP70

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	50
Imballo minimo	15
Altezza della capocchia	12 mm
Diametro esterno	48 mm
Altezza interna	26,5 mm
Diametro interno	43 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP70

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.48	7900.M63	7900A.48
7900A.M63		

PRESSACAVI 1700 - 1708

PRESSACAVI 2003 - 2003M6321N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M63

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.48N	2900.M63N	5900.M63N
----------	-----------	-----------

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.48N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M6361N

PRESSACAVI 2002 - 200204821N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.48	1900.48/X	1900.M63
1900.M63/X	1901.48	1901.M63
1910.48	1910.M63	4900.48
4900.M63	4901.48	4901.M63

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.48

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M63N