

## TUBO FLESSIBILE TF300-Q38FM

Tubo flessibile lungo 3 m, provvisto di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico ad una estremità e di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico all'altra estremità. Sviluppato per applicazioni ad alta e altissima pressione. L'eccellente manipolazione aumenta l'efficacia dell'operatore, mentre la lunga durata riduce costosi tempi di fermo. I prodotti rispettano standard di sicurezza superiori.



### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| PESO (lb/ft)                      | 0,11 - 0,19                                        |
| D.I. TUBO FLESSIBILE (dn)         | 4, 6, 8, 10, 12, 32                                |
| TEMPERATURA OPERATIVA MASSIMA (F) | +158°F                                             |
| TEMPERATURA OPERATIVA MASSIMA (C) | +70°C                                              |
| TEMPERATURA OPERATIVA MINIMA (C)  | -10°C                                              |
| PESO (kg/m)                       | 0,16, 0,27, 0,35, 0,44, 0,68, 1,83, 0,28           |
| TEMPERATURA OPERATIVA MINIMA (F)  | 14°F                                               |
| RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (in.)  | 2,17 - 15,75                                       |
| D.E. TUBO FLESSIBILE (in.)        | 5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 1 1/4                   |
| PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA (mPa) | 75 - 100                                           |
| PRESSIONE DI LAVORO MAX. (bar)    | 750 - 1000                                         |
| D.I. TUBO FLESSIBILE (dimensioni) | -68                                                |
| D.I. TUBO FLESSIBILE (mm)         | 3,9, 6,3, 8,3, 9,8, 12,9, 31,8                     |
| D.I. TUBO FLESSIBILE (in.)        | 5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 1 1/4                   |
| D.E. TUBO FLESSIBILE (mm)         | 9,7, 13,3, 15,8, 17,9, 22,9, 44                    |
| PRESSIONE DI LAVORO MAX. (psi)    | 10875, 10150, 9060, 8337, 7975, 3985, 15950, 14500 |
| PRESSIONE DI SCOPPIO MINIMA (mPa) | 300, 280, 250, 230, 220, 110                       |
| PRESSIONE DI SCOPPIO MINIMA (psi) | 43500, 40600, 36250, 33350, 31900, 15950           |

### Applicazioni

- > Pulizia industriale
- > Impiego ad alta pressione per settore edile e costruzioni navali
- > Per pressioni di esercizio fino a 75 MPa (10.875 psi)

# TUBO FLESSIBILE TF300-Q38FM

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lunghezza                       | 3 m     |
| Diametro interno                | 6,3 mm  |
| Diametro esterno                | 13,3 mm |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C  |
| Temperatura massima di utilizzo | 100 °C  |



## TUBO FLESSIBILE TF300-Q38FM

*Nello stesso kit*

Utensili

Pompa elettro-oleodinamica portatile B70M-P36 - B70M-P36