


## GIUNTI TESTA-TESTA **WL03-M**

*per cavi in PE HD termoretrattili*

Ricavati da tubo di rame elettrolitico. Stagnati elettroliticamente.




# GIUNTI TESTA-TESTA WL03-M

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Imballo standard	1.500
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	15 mm
Diametro massimo del cavo spelato	1,7 mm
Tensione nominale	600 V
Forma dimensionale	Testa-testa
Lunghezza	36 mm
Forma dimensionale	Testa-testa
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura minima per il restringimento	150 °C
Privo di alogeni	sì
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	PE-HD (polietilene ad alta densità)
Grado IP	68



## GIUNTI TESTA-TESTA WL03-M

### *Prodotti correlati*

#### Utensili

**UTENSILE MECCANICO HWE1 - HWE1**

**UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B15MD - B15MD**

**UTENSILE MECCANICO IDT - IDT**

**Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HPH1**

#### Matrici

**- Coppia matrice PH1-1**