


GIUNTI TESTA-TESTA WL06-M

per cavi in PE HD termoretrattili

Ricavati da tubo di rame elettrolitico. Stagnati elettroliticamente.




GIUNTI TESTA-TESTA WL06-M

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Blu
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	15 mm
Diametro massimo del cavo spelato	2,3 mm
Tensione nominale	600 V
Forma dimensionale	Testa-testa
Lunghezza	36 mm
Forma dimensionale	Testa-testa
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura minima per il restringimento	150 °C
Privo di alogeni	sì
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	PE-HD (polietilene ad alta densità)
Grado IP	68



GIUNTI TESTA-TESTA WL06-M

Prodotti correlati

Utensili

UTENSILE MECCANICO HWE1 - HWE1

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B15MD - B15MD

UTENSILE MECCANICO IDT - IDT

Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HPH1

Matrici

- Coppia matrice PH1-1