

## MORSETTIERE UNIPOLARI Z16-4

*a serraggio indiretto  
sezione nominale 16 mm<sup>2</sup>*

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.



# MORSETTIERE UNIPOLARI Z16-4

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Altezza	37 mm
Larghezza	27 mm
Lunghezza	54 mm
Numero di fori	4
Imballo standard	15
Peso	50 g
Tensione nominale	450 V
Introduzione facilitata	sì
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Polycarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento )	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Classe UL94	V0
Grado IP	20
Introduzione facilitata	sì
Materiale (Corpo)	Polycarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento )	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Sezione Nominale	450 mm <sup>2</sup>

