

## PARTITORI Z25-DP7-100

### *a serraggio indiretto*

Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L'ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm<sup>2</sup>) e le dimensioni contenute rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L'ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35-DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione.

CERTIFICATI 

EN 60947-7-1:2009

# PARTITORI Z25-DP7-100

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Altezza	45 mm
Larghezza	70 mm
Lunghezza	84 mm
Imballo standard	2
Corrente nominale (I <sub>cw</sub> )	3 kA
Corrente nominale (I <sub>n</sub> )	100 A
Peso	290 g
Tensione nominale dell'isolamento	800 V
Tensione impulso	8 kV
Corrente massima di picco (I <sub>pk</sub> )	18 kA
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento )	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Viti)	Acciaio zincato elettroliticamente



## PARTITORI Z25-DP7-100