

MORSETTIERA UNIPOLARE Z35-26D

*a serraggio indiretto,
per reti di terra*

Morsettiera unipolare di collegamento a 26 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (**Norma CEI 64-8/710**), nell'impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno/doccia (**Norma CEI 64-8/3a ed. 1992**).



Capacità di connessione:

Sezione Nominale	N° di vie x Sezione Nominale	Capacità di connessione di ogni via* N° di conduttori x sezione
35 [■] /10 [■]	2x35 [■]	1x35 [■] R/F 1x25 [■] R/F 1÷2x16 [■] R/F 1÷3x10 [■] R/F 1÷6x6 [■] R/F
	24x10 [■]	1x10 [■] R/F 1x6 [■] R/F 1÷2x4 [■] R/F 1÷4x2,5 [■] R/F

**Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico, purché la sezione complessiva risultante non superi quella nominale.*

R= conduttore rigido

F= conduttore flessibile

CERTIFICATI 



CEI EN 60998-1



EN 60998-1



EN 60998-2-1

MORSETTIERA UNIPOLARE Z35-26D

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	48 mm
Larghezza	151 mm
Lunghezza	52 mm
Numero di fori	26
Imballo standard	4
Peso	379 g
Attacco DIN	sì

