

MORSETTIERE UNIPOLARI Z35-6

*a serraggio indiretto
sezione nominale 35 mm²*

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.



CERTIFICATI 



CEI EN 60998-1



EN 60998-1



EN 60998-2-1

MORSETTIERE UNIPOLARI Z35-6

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	43 mm
Larghezza	83 mm
Lunghezza	41 mm
Numero di fori	6
Imballo standard	8
Peso	130 g
Tensione nominale	450 V
Introduzione facilitata	sì
Classe UL94	V0
Grado IP	20
Privo di alogeni	sì
Tensione nominale	450 V
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Polycarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Classe UL94	V0
Grado IP	20
Introduzione facilitata	sì
Materiale (Corpo)	Polycarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

