

PARTITORI Z35-DP14B-125

a serraggio indiretto

Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L'ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm²) e le dimensioni contenute rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L'ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35-DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione.



CERTIFICATI 



EN 60947-7-1:2009

PARTITORI Z35-DP14B-125

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	46 mm
Larghezza	137 mm
Lunghezza	44 mm
Imballo standard	2
Corrente nominale (I _{cw})	4,2 kA
Corrente nominale (I _n)	125 A
Peso	360 g
Tensione nominale dell'isolamento	800 V
Tensione impulso	8 kV
Corrente massima di picco (I _{pk})	18 kA
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Viti)	Acciaio zincato elettroliticamente

