

MORSETTIERA UNIPOLARE Z35T-11D

*a serraggio indiretto,
per reti di terra*

Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (**Norma CEI 64-8/710**), nell'impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno/doccia (**Norma CEI 64-8/3a ed. 1992**).

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione. Compatte e robuste, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali.

I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l'estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati.

I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.



Capacità di connessione:

Sezione Nominale	N° di vie x Sezione Nominale	Capacità di connessione di ogni via* N° di conduttori x sezione
35 [■] /6 [■]	1x35 [■]	1x35 [■] R/F 1x25 [■] R/F 1x16 [■] R/F 1x10 [■] R/F
	10x6 [■]	1x6 [■] R/F 1x4 [■] R/F 1÷2x2,5 [■] R/F 1÷2x1,5 [■] R/F 1÷4x1 [■] R/F

*Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico, purché la sezione complessiva risultante non superi quella nominale.

R= conduttore rigido

F= conduttore flessibile

MORSETTIERA UNIPOLARE Z35T-11D

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	47 mm
Larghezza	58 mm
Lunghezza	53 mm
Numero di fori	11
Imballo standard	10
Peso	75 g
Attacco DIN	sì
Introduzione facilitata	sì
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Polycarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettroliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

