MORSETTIERA UNIPOLARE **Z50-10D**

a serraggio indiretto, per reti di terra

Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.
Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico **(Norma CEI 64-8/710)**, nell'impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno/doccia **(Norma CEI 64-8/3a ed. 1992)**.
Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione. Compatte e robuste, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali.
I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l'estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati.
I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.

Capacità di connessione:

Sezione Nominale	N° di vie x Sezione Nominale	Capacità di connessione di ogni via* N° di conduttori x sezione
50■/25■	2x50■	1x50■ R/F 1x35■ R/F 1÷2x25■ R/F 1÷4x16■ R/F
	8x25■	1x25■ R/F 1÷2x16■ R/F 1÷3x10■ R/F 1÷6x6■ R/F 1÷9x4■ R/F

**Sono inoltre connettibili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico, purchè la sezione complessiva risultante non superi quella nominale.*

R= conduttore rigido
F= conduttore flessibile

CERTIFICATI

EN 60947-7-1: 2002

MORSETTIERA UNIPOLARE **Z50-10D**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Attacco DIN	sì
Altezza	49 mm
Larghezza	77,5 mm
Lunghezza	55 mm
Numero di fori	10
Peso	320 g
Imballo standard	6
Introduzione facilitata	sì
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettoliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente