



4897

INTERFACCIA INTERCOMUNICANTE. SIMPLEBUS



Interfaccia per il servizio intercomunicante tra gli apparecchi dello stesso appartamento o di appartamenti diversi, la conversione intercomunicante non occupa comunque il resto del montante. Sono disponibili fino a 8 tra citofoni e monitor. Completa di circuito di alimentazione per la gestione suoneria degli apparecchi collegati. Alimentazione 24V ac tramite trasformatore art. 1195. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2. Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).

**4897****INTERFACCIA INTERCOMUNICANTE. SIMPLEBUS****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	105
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	51,5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	1500
---------------------------------------	------

CARATTERISTICHE

Moduli DIN (n°)	8
Montaggio su guida DIN	Sì



4897

INTERFACCIA INTERCOMUNICANTE. SIMPLEBUS

ACCESSORI



1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.