48CVE2-125

CAVO EVAC EN50575 PH120 2x2,5, MATASSA 100M

Cavo viola da utilizzare per la realizzazione di sistemi ad evacuazione vocale, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 100m, sezione fili 2 x 2,5mmq. Certificazione secondo norma EN 50575:2016.

48CVE2-125

CAVO EVAC EN50575 PH120 2x2,5, MATASSA 100M

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di cavo	Cavo Evac, matassa 100mt
Conduttori	Filo in rame ricotto, 2 x 2.5mm2

DATI GENERALI	
Normative EN	EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1
Isolamento Guaina	Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29
Peso cavo unitario al Km (kg)	120

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 90

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Resistenza dei conduttori @ 20°C	7,98 Ω/km
Tensione nominale (V)	100
Tensione di isolamento U_0 (V)	400

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.