



1224A

SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS1



Scambio per impianti audio o audio-video con 2 o più posti esterni Simplebus 1. Dotato di 2 dip-switch a 8 posizioni per la definizione dei range utenti del montante. Alimentazione 12 VAC e 22 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).



1224A

SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	0,5
--------------------------	-----

CARATTERISTICHE GENERALI

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	85
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	100
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	12

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Bianco

COMPATIBILITÀ

Sistema audio Simplebus 1	Sì
---------------------------	----