

**1406****MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2**

Modulo di inoltro chiamata multiutenza per sistema Simplebus 2 per l'invio di chiamate videocitofoniche su smartphone/tablet sui quali sia installata la SimpleApp. Permette di effettuare l'autoaccensione e inviare il comando di apriporta. Per il corretto funzionamento, il modulo necessita di un collegamento internet con banda adeguata . Ogni modulo supporta fino a un massimo di 50 appartamenti e 15 utenti abilitabili per ogni appartamento, per impianti con più di 50 appartamenti è possibile installare più moduli. La ricezione della chiamata su SimpleApp viene abilitata solo se all'interno dell'appartamento è installato un posto interno Comelit. E' dotato di n° 1 porta ethernet per la connessione internet, di un ingresso di alimentazione 12÷56 VDC e dei morsetti L-L per interfacciarsi con il sistema Simplebus 2. Dimensioni (L x H x P): 70 x 90 x 62mm (4 moduli DIN).

**1406****MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	59
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Grado di protezione IP	IP20
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	DHCP
-----------------	------

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12÷56VDC
Assorbimento min/max (mA)	80 ÷ 250