

VIDEOCITOFONIA IP (VIP)

ALIMENTATORI ED ACCESSORI



1440A

DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)



Derivatore di piano (switch) per sistema di videocitofonia IP per instradamento dei pacchetti dati del sistema ViP Comelit. Dotato di 6 porte di comunicazione ethernet con Comelit PoE (10/100Mbit/s). L'art. 1440A negozia la velocità di connessione in funzione dei dispositivi connessi e il PoE Comelit permette l'alimentazione di più art. 1440A in cascata estendendo le distanze di collegamento dell'impianto rispetto allo standard PoE. Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).



VIDEOCITOFONIA IP (VIP)

ALIMENTATORI ED ACCESSORI



1440A

DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Porte LAN	6 (10/100 Mbit/s)	
MAC address	Sì	
Long range	Sì	
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150	

	DATI GENERALI
Assorbimento max (W)	1,4
Tensione di alimentazione	40÷56VDC
Altezza (mm)	89
Larghezza (mm)	71
Profondità (mm)	62
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Sistema Vip	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN	4

	CONNETTIVITÀ
Porte RJ45 (n°)	6