

**1456****GATEWAY MASTER DI APPARTAMENTO. VIP**

Gateway “master” per l’invio delle chiamate videocitfoniche ai supervisorì VIIP della famiglia BES KNX, a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, ed ai telefoni GSM e di linea fissa previa sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456 può funzionare anche in assenza di un videocitfono collegato. Può inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62 mm (4 moduli DIN).

**1456****GATEWAY MASTER DI APPARTAMENTO. VIP****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
-----------------	------------------------

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	5
---------------------	---