

**1456B****GATEWAY MULTI-UTENTE PER SISTEMA VIP**

Gateway multi appartamento per l'invio delle chiamate videocitofoniche a posti interni VIP, Smartphone/Tablet sui quali sia installata la Comelit App, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Per poter usufruire delle funzionalità di un 1456B è necessario acquistare separatamente tante licenze quanti sono gli appartamenti da servire. Il 1456B può gestire 3 tipologie di licenze: Master, Slave e Phone. Ogni licenza è acquistabile in 5 tagli differenti (1, 10, 50, 100, 200) e può essere aggiunta in qualsiasi momento. L'art. 1456B gestisce fino a 400 licenze Master o fino a 200 licenze Slave o Phone. Per ciascun appartamento è possibile inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).



1456B

GATEWAY MULTI-UTENTE PER SISTEMA VIP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Grado di protezione IP	IP30
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
-----------------	------------------------

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

LICENZE

Tipologia licenza	Master: 400 max. Slave: 200 max. Phone: 200 max
-------------------	---

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	5
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	48÷56 VDC
Alimentazione PoE	Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento di corrente massimo (mA)	50

**1456B****GATEWAY MULTI-UTENTE PER SISTEMA VIP****ACCESSORI****KITM2M INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE 4G CON 5 ANNI DI ABB.**

Interfaccia di comunicazione per il controllo IP remoto su schede appartenenti alle serie PIC6, PIC5-IP, PIC4-IP, PIC3-IP e tramite RESIDORG/RESIPRO su centrali appartenenti alle serie ACM/R-IP, ACM/R-ST e ACMHFB. È possibile collegare la M2M ai modelli SK9072A/SK9072B e utilizzarla come interfaccia tra l'uscita LAN del KITM2M e la scheda citofonica o il bus di comunicazione della centrale di controllo accessi.