



**1952**

## **CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP**



Centralino audio-video di portineria in versione da tavolo con tastiera alfanumerica e display touch che rende facile ed intuitivo l'utilizzo delle funzioni. Consente di visualizzare l'immagine del visitatore ed il nome dell'utente da chiamare. Modalità Giorno/Notte e servizio di intercomunicante utente/utente. Alimentazione 12VDC con art.43082 o direttamente dalla rete ViP. Dimensioni:193x223x65 mm.



1952

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP

### CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	223
Larghezza (mm)	193
Profondità (mm)	65
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 55
Tensione di alimentazione	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP
N° utenti memorizzabili (n°)	4000

### DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Grigio
Dimensione display (")	3,5

### FUNZIONI

Funzione allarme	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì

### COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----



**1952**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio su base da tavolo	Si
-----------------------------	----

### CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Risoluzione display (HxV - pixel)	480x272
-----------------------------------	---------

Sistema audio/video	Si
---------------------	----

Tipo display	LCD
--------------	-----

### CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---