



1998A

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS



Centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale e display alfanumerico 32 caratteri. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità Giorno/Notte servizio di intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 1000 nominativi. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 160x100x230mm.



1998A

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	230
Larghezza (mm)	160
Profondità (mm)	100
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero di codici utente (n°)	1500
N° utenti memorizzabili (n°)	1500

FUNZIONI

Funzione allarme	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	No
Sistema audio Simplebus 1	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio su base da tavolo	Sì
-----------------------------	----

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte	RS232
Porte RS232 (n°)	1