



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



Kit domotico Simplehome con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche con risposta da app per Tablet e Smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Compongono il kit: 1 Icona Manager ViP art.20003310W, 1 posto esterno ad 1 chiamata ViP (art.4682HC, art.33411, art.3110/1, art.3311/1S), 1 alimentatore per posto esterno art.1595, 1 gateway slave di appartamento art.1456S, 1 scatola da incasso art.6117, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite relé 16A art.20046604, 1 sonda di temperatura da interno art.20004120, 1 alimentatore SimpleHome art.20022101, 1 modulo controllo carichi e consumi art.20046821, 1 interfaccia di programmazione UUSB art.20002611. I moduli non sono programmati.

AWARDS

DESIGN
MILANO





20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

PRODOTTI IN KIT



4682HC UNITA' AUDIO/VIDEO A COLORI PER SISTEMA VIP SERIE IKALL.H264

Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera con obiettivo minilens a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	55
--------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sì
Altoparlante	Sì

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Orientamento telecamera	Verticale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	0÷33VDC
---------------------------	---------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
----------	---

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Contatto relè apriporta	Sì
-------------------------	----



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

CARATTERISTICHE GENERALI

Illuminazione minima (lux)	0,23
Porte Ethernet (n°)	1
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì
Sintesi vocale	Sì
Uscita serratura (uscita in corrente continua)	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20004120 Sonda TEMP./UMIDITA' DA INTERNO SU KEYSTONE

Sonda per la misurazione della temperatura e umidità interna. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo di temperatura e umidità e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC in base alle condizioni interne. Permette il controllo di sistemi a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a relé o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa. Installazione su qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Keystone. Assorbimento max: 5mA.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	48
Larghezza (mm)	19
Profondità (mm)	58
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì
MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	
Montaggio ad incasso	Sì
CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME BUS - MICRO USB

Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC. L'interfaccia dispone di un connettore uUSB per il collegamento al PC (cavo uUSB non incluso). Permette di eseguire la configurazione dell'impianto attraverso software SimpleProg. Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	18
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	1
-----------------	---

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)	1
---------------------------	---



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20003310W SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

Icona Manager 4.3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleSafe e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all'interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	142,5
Larghezza (mm)	145,5
Profondità (mm)	12
Colore del prodotto	Bianco

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12/24Vdc
---------------------------	----------



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia sensitive touch	Sì
N° scenari (n°)	50
N° di bus Simplehome (n°)	1
Assorbimento max (W)	6
Connessione di rete	Sì
Display B/W o colori	Colore
Sistema audio	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura	Sì
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Porte Ethernet (n°)	1
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Sistema audio/video	Sì
Programmazione settimanale	Sì
Comando multivelocità con sonda di umidità integrata	Sì
Funzione allarme	Sì
Tipo display	LCD
Porte RS485 (n°)	1
Morsetti estraibili	Sì
RFID lettore di prossimità	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
Sensore di temperatura integrato	Sì
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Risoluzione display (HxV)	480x272pixel
Sensore di umidità integrato	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1
Montaggio a parete	Supporto art.6620
Funzione controllo attuatore	Sì
Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione induction loop	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Range misurazione umidità sonda integrata (%)	0 ÷ 100
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Risoluzione impostazione umidità sonda integrata (%)	1
Funzione vivavoce	Sì
Funzione vivavoce full duplex	Sì
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione consumi	Sì
Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione sistema diffusione sonora	Sì
Gestione temporizzazioni	Sì
Gestione umidificazione/deumidificazione sonda integrata	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione locale temperatura sonda integrata	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Scheda SD o microSD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Visualizzazione stato sonda integrata	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



1456S GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO. VIP

Gateway slave per l'invio delle chiamate videocitfoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456S può funzionare solo se collegato ad un videocitofono. Può inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	62
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20046821 MODULO GESTIONE CARICHI E CONSUMI DIN (TA)

Modulo SimpleHome da collegare al BUS per la misurazione della potenza elettrica assorbita o prodotta in un impianto monofase 230Vca. Per impianti trifase utilizzare un modulo 20046821 per ciascuna fase. Possibilità di programmare lo sgancio di 8 carichi collegati su moduli SimpleHome in conseguenza al superamento di una soglia di potenza predefinita. Abbinato ai supervisori compatibili permette la visualizzazione in grafici e tabelle dei dati di consumo o produzione. Potenza max misurabile: 10 KW. Fornito con un TA esterno a corredo (diametro interno 12mm). Dimensioni 36x90x58mm (2 moduli DIN). Assorbimento max 35mA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN

Sì

FUNZIONI

Gestione carichi

Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm)

90

Larghezza (mm)

36

Profondità (mm)

58

Temperatura di funzionamento (°C)

5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica

Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)

2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

Massima potenza controllo carichi (mW)	10000
--	-------



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	132
Larghezza (mm)	132
Profondità (mm)	50

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Nero

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



3311/1S TELAIO 1 MODULO SERIE IKALL, CORNICE SILVER

Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore silver.
Dimensioni 125x125x37,5mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	125
Profondità (mm)	15,5

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Grigio RAL9007
---------------------	----------------

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Tradizionale	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



33411 MODULO VIDEO 1 PULSANTE PULSANTIERE IKALL

Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	89,5
Larghezza (mm)	112
Profondità (mm)	32
Colore del prodotto	Nero RAL9005
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
CARATTERISTICHE GENERALI	
Custodia personalizzabile	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



3110/1 SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO PER PULSANTIERE

Scatola da incasso per pulsantiera Powercom, Ikall e Ikall Metal ad 1 modulo, dimensioni (L x H x P): 118x118x45 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	118
Larghezza (mm)	118
Profondità (mm)	45

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Verde

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16A SU DIN (5I4O16A)

Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN	Sì
------------------------	----

FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temporizzazione uscite	Sì
Ingressi digitali configurabili via software nc/no	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti estraibili	Sì
---------------------	----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	71
Profondità (mm)	58
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	4
-----------------	---

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)	1
Ingressi digitali (n°)	5
Max distanza da ingresso digitale (m)	25
Uscita relè	4x16A 230Vac

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	16
Led stato ingressi	Sì
Led stato uscite	Sì
Numero ingressi digitali (n°)	4
Numero ingressi scenario (n°)	1
Numero di uscite (n°)	4
Uscite con contatto in scambio per ogni uscita nc/no	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



20022101 ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC 2A SU DIN

Alimentatore per sistema SimpleHome, parallelabile, auto protetto, 24VDC. Fornisce l'alimentazione ai moduli del sistema BUS SimpleHome. In grado di fornire fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti è possibile collegare lungo il bus più alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto, dispone di un contatto relè di uscita per segnalare il malfunzionamento, dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4
Corrente max erogata (A)	2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	58
Larghezza (mm)	71
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40

CONNETTIVITÀ

Uscite alimentazione parallelabili	Sì
------------------------------------	----



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY



1595 ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	220
-----------------------	-----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì



20001004

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

COMPATIBILITÀ

Sistema audio Simplebus 1

Sì

Sistema Vip

Sì

Sistema kit audio/video

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)

14