



**20001005**

## **KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP**



Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Il kit comprende: n° 1 Icona Manager ViP art. 20003310W, n° 1 scatola da incasso per monitor Icona art. .6117, n° 1 supporto da parete per monitor Icona art. 6620, n° 1 Comelit Hub art. 20003150, n° 1 alimentatore SimpleHome art. 20022101, n° 1 modulo 9I/8O art. 20046606, n° 1 sonda di temperatura e umidità art. 20004140, n° 1 modulo controllo carichi art. 20046821, n° 1 posto esterno Quadra pulsanti per kit ViP art. .4899MK, n° 1 alimentatore 30W sistema ViP art. .1441B, n° 1 derivatore di piano sistema ViP art. 1440.



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

### PRODOTTI IN KIT



#### 4899MK POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT. VIP

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Il posto esterno è preprogrammato in modalità DHCP, con indirizzo ViP 100 e il pulsante effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.

#### DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	195
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	500
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Montaggio a parete	Sì

#### SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

#### CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

#### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Angolo di visione (H x V - °)	100 x 55
Sensibilità	0.1 (colori)
Risoluzione video	1152x640
Compressione video	H.264

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Alimentazione PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	2,5
Assorbimento massimo (W)	4

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

### REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	DHCP

**20001005****KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**FUNZIONI PRINCIPALI**

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 20004140 MODULO TEMPERATURA UMIDITA INCASSO PT100

Modulo SimpleHome da incasso con un ingresso per il collegamento della sonda di temperatura e umidità Comelit (inclusa nella confezione), un ingresso per sonde di temperatura standard PT100 (non incluse nella confezione) e un ingresso digitale per il collegamento del contatto finestra o di un pulsante di comando. Il modulo permette di utilizzare la sonda di temperatura Comelit o la sonda PT100 per la misurazione della temperatura e umidità (solo la sonda Comelit) in ambiente e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC anche a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a relé o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa sul pavimento. L'ingresso PT100 può essere utilizzato in aggiunta al sensore Comelit, per la misurazione della temperatura del pavimento e quindi per calcolare il punto di rugiada in modo accurato oppure per evitare il danneggiamento del pavimento in caso di sovratemperatura. Il sensore di temperatura e umidità Comelit può essere installato su qualsiasi serie civile applicando un piccolo foro su un copriforo. Assorbimento max: 5mA.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

#### FUNZIONI

Comando multivelocità (fan coil) temperatura

Sì

Comando multivelocità umidità

Sì

Gestione fan coil

Sì

Sensore di temperatura integrato

Sì

#### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica

Sì

#### CONNETTIVITÀ

Uscite analogiche 0-10V (n°)

1



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 6620 SUPPORTO DA PARETE PER VIDEOCITOFONI ICONA

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco.  
Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	141,6
Larghezza (mm)	136,6
Profondità (mm)	13,8
Peso del prodotto (g)	40

#### DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9003

#### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema Vip	Sì

#### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 20003150 COMELIT HUB

Nuovo modulo per la gestione da locale e da remoto del sistema SimpleHome. Utilizzando Comelit App sarà quindi possibile gestire direttamente anche l'impianto domotico da Smartphone e Tablet, iOS e Android. Funge da gateway per i sistemi Comelit: sarà quindi possibile tramite LAN comunicare con l'impianto videocitofonico e con il sistema di allarme. Semplicità di configurazione: il modulo è configurabile direttamente da SimpleProg; per la connessione da remoto non è richiesta alcuna procedura di port-forwarding. È possibile comandare tutte le funzionalità dell'impianto domotico come ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi. Permette di programmare timer settimanali, scenari o regole logiche. La configurazione viene inviata direttamente ai supervisor (Icona Manager e Maxi Manager) dal software di programmazione attraverso la rete LAN. Attenzione: Icona Manager necessita di una versione 3.0.0 o superiore per comunicare con Comelit Hub.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Morsetti estraibili	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione schedulazioni	Sì

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	D + -
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non estraibile)
Porte di comunicazione	3 x RJ45 (Ethernet), SimpleHomeBus

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	59
Peso del prodotto (g)	100



**20001005**

## **KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP**

### **DATI GENERALI**

Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Numero moduli DIN (n°)	4

### **COMPATIBILITÀ**

ViP	Sì
Sistema automazione domestica	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	48VDC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	352
-----------------------	-----

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

#### COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

#### CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100 - 240 VAC
---------------	---------------



**20001005**

## **KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP**

### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione switching	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	900
Potenza massima erogata (W)	30

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Moduli DIN (n°)	6
Montaggio su guida DIN	Sì
Segnalazioni visive	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 20003310W SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

Icona Manager 4.3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleSafe e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all'interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	142,5
Larghezza (mm)	145,5
Profondità (mm)	12
Colore del prodotto	Bianco

#### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12/24Vdc
---------------------------	----------



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

### FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia sensitive touch	Sì
N° scenari (n°)	50
N° di bus Simplehome (n°)	1
Assorbimento max (W)	6
Connessione di rete	Sì
Display B/W o colori	Colore
Sistema audio	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura	Sì
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Porte Ethernet (n°)	1
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Sistema audio/video	Sì
Programmazione settimanale	Sì
Comando multivelocità con sonda di umidità integrata	Sì
Funzione allarme	Sì
Tipo display	LCD
Porte RS485 (n°)	1
Morsetti estraibili	Sì
RFID lettore di prossimità	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
Sensore di temperatura integrato	Sì
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Risoluzione display (HxV)	480x272pixel
Sensore di umidità integrato	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1
Montaggio a parete	Supporto art.6620
Funzione controllo attuatore	Sì
Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione induction loop	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Range misurazione umidità sonda integrata (%)	0 ÷ 100
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Risoluzione impostazione umidità sonda integrata (%)	1
Funzione vivavoce	Sì
Funzione vivavoce full duplex	Sì
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì

**20001005****KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Gestione consumi	Sì
Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione sistema diffusione sonora	Sì
Gestione temporizzazioni	Sì
Gestione umidificazione/deumidificazione sonda integrata	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione locale temperatura sonda integrata	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Scheda SD o microSD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Visualizzazione stato sonda integrata	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 20046821 MODULO GESTIONE CARICHI E CONSUMI DIN (TA)

Modulo SimpleHome da collegare al BUS per la misurazione della potenza elettrica assorbita o prodotta in un impianto monofase 230Vca. Per impianti trifase utilizzare un modulo 20046821 per ciascuna fase. Possibilità di programmare lo sgancio di 8 carichi collegati su moduli SimpleHome in conseguenza al superamento di una soglia di potenza predefinita. Abbinato ai supervisori compatibili permette la visualizzazione in grafici e tabelle dei dati di consumo o produzione. Potenza max misurabile: 10 KW. Fornito con un TA esterno a corredo (diametro interno 12mm). Dimensioni 36x90x58mm (2 moduli DIN). Assorbimento max 35mA.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN	Sì
------------------------	----

#### FUNZIONI

Gestione carichi	Sì
------------------	----

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	36
Profondità (mm)	58
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40

#### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

#### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	2
-----------------	---

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
---------------------------------	----

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE



**20001005**

## **KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP**

Massima potenza controllo carichi (mW)	10000
--	-------



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA, PLANUX, SMART

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	132
Larghezza (mm)	132
Profondità (mm)	50

#### DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Nero

#### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----



**20001005**

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### **20046606** MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16A SU DIN (9I8O16A)

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN

Sì

#### FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane

Sì

Gestione temporizzazione uscite

Sì

Ingressi digitali configurabili via software nc/no

Sì

Uscite no/nc configurabili

Sì

Gestione luci

Sì

Gestione scenari

Sì

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti estraibili

Sì

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)

90

Larghezza (mm)

160

Profondità (mm)

58

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

#### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica

Sì

#### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE



**20001005**

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Moduli DIN (n°)	9
CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1
Ingressi digitali (n°)	9
Max distanza da ingresso digitale (m)	25
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	16
Led stato ingressi	Sì
Led stato uscite	Sì
Numero ingressi digitali (n°)	8
Numero ingressi scenario (n°)	1
Numero di uscite (n°)	8
Uscite con contatto in scambio per ogni uscita nc/no	Sì



20001005

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### 20022101 ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC 2A SU DIN

Alimentatore per sistema SimpleHome, parallelabile, auto protetto, 24VDC. Fornisce l'alimentazione ai moduli del sistema BUS SimpleHome. In grado di fornire fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti è possibile collegare lungo il bus più alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto, dispone di un contatto relè di uscita per segnalare il malfunzionamento, dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN).

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4
Corrente max erogata (A)	2

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	58
Larghezza (mm)	71
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40

#### CONNETTIVITÀ

Uscite alimentazione parallelabili	Sì
------------------------------------	----



**20001005**

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP



### **1440** DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	2,6
--------------------------	-----

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	89
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	62
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	40÷56VDC

#### DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)
Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

#### COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

#### CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte	RJ45
Porte Ethernet (n°)	6