

**20005000****INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2**

Interfaccia che consente di utilizzare i monitor e i supervisor domotici del sistema ViP su impianti audio/video SimpleBus2. Dai monitor/supervisor ViP è possibile ricevere le chiamate dal posto esterno ed effettuare chiamate e comandi verso i dispositivi SimpleBus2 (autoaccensione, chiamata al centralino principale e/o secondario, chiamata intercomunicante generale [NON è possibile la chiamata intercomunicante selettiva], comando attuatori, comando moduli telecamera, ecc.) Questa interfaccia consente inoltre l'integrazione con il sistema domotico SimpleHome e l'inoltro di chiamata videocitofonica su App Comelit. L'interfaccia è dotata di n°1 porta ethernet Comelit PoE per il collegamento al monitor ViP e di morsetti per il collegamento al sistema SimpleBus2. Alimentazione: 12÷56VDC. Dimensioni: 70x90x59 (4 moduli DIN).



**20005000**

## INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio su guida DIN	Sì
Tensione di alimentazione	12 ÷ 56VDC

### FUNZIONI

Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
-------------------------------------	----

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	59
Assorbimento min/max (mA)	450 ÷ 1100
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Assegnazione IP	Sì
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Segnalazioni visive	Sì

### COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
Sistema automazione domestica	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	No

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	4
-----------------	---

### CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

**20005000****INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2**

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Tipo di connessioni/porte	RJ45
Porte Ethernet (n°)	1