

**2738W/A****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2**

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda aggiuntiva art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

DATI GENERALI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Altezza (mm) | 190 |
| Profondità (mm) | 28 |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS |
| Peso del prodotto (g) | 300 |
| Montaggio a parete | Sì |
| Montaggio su base da tavolo | Sì, con accessorio dedicato |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|--|----|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209 | Sì |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |

CARATTERISTICHE AUDIO

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Microfono | 9.6 (∅) x 6.9mm, omnidirezionale |
| Altoparlante | 50mm (∅), 50 Ohm, 0.25W |
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da bus videocitofonico |
| Tensione di alimentazione | 22÷35VDC |
| Assorbimento massimo (W) | 0,8 |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-----------------------|-------------|
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |
| Pulsanti di servizio | Apriporta |
| Morsetti | L L CFP CFP |



2738W/A

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-------------------------|---|
| Numero di ingressi (n°) | 1 |
|-------------------------|---|

REGOLAZIONI

| | |
|-----------------|----|
| Volume suoneria | Sì |
|-----------------|----|

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5 ÷ 40 |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------|-----|
| Classe ambientale | III |
|-------------------|-----|

| | |
|----------------|--|
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|----------------|--|

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------|----|
| Apriporta | Sì |
|-----------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Assorbimento in chiamata (mA) | 25 |
|-------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Assorbimento in comunicazione (mA) | 20 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 25 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|---|
| Assorbimento minimo (mA) | 1 |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------|----|
| Chiamata al centralino | Sì |
|------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Comando attuatori | Sì |
|-------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Ingresso per chiamata fuoriporta | Sì |
|----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Modalità Silenziosa (Privacy) | Sì |
|-------------------------------|----|

**2738W/A****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2****ACCESSORI****2711W** **PLACCA DI ADATTAMENTO CITOFONO MINI HS****2735** **SCHEDA RIPET. CH+PULSANTE CITOFONO MINI HS**

Scheda addizionale per citofoni art. 2708W/A e 2738W/A per disporre di ripetizione di chiamata e di pulsante supplementare con contatti liberi. Cavo di collegamento alla scheda principale e vite di fissaggio forniti a corredo.

**2720W** **SUPP. PASSAG. CAVI ESTERNI CITOFONO MINI HS**

Supporto a parete per citofoni Mini con cornetta che permette il passaggio esterno dei cavi

**2742W** **BASE DA TAVOLO PER CITOFONI MINI CORNETTA**

Base da tavolo che permette di trasformare il citofono con cornetta della serie MINI in versione da tavolo.