



2912

SCHEDA SERVIZIO CITOFONICO PER SB1 E SB2



Scheda da inserire all'interno della centrale Art. 2906, (max 1 scheda per centrale) permette di aggiungere il servizio citofonico integrato con quello telefonico in tutti gli impianti Simplebus compresi i kit. La centrale Art. 2906 si arricchisce delle seguenti funzioni: Comunicazione audio con posto esterno citofonico, due indirizzi Simplebus distinti, comandi per azionare: apriporta e apricancello. Attivazione a distanza di attuatori, seguimi su rete telefonica delle chiamate citofoniche. La scheda non è compatibile con il sistema TOP quando c'è l'utilizzo di più centralini video sullo stesso impianto, quando è presente e attiva la funzione intercomunicante e quando si gestisce sull'impianto la funzione di allarme.

**2912****SCHEDA SERVIZIO CITOFONICO PER SB1 E SB2****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	40
Larghezza (mm)	76
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Comelbus	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì