



3005/N

PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 5 PULSANTI. SERIE N



Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampane (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiere va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante. N° pulsanti: 5 N° file: 1 Dim. frontale: 100x339 mm Dim. scatola: 90x328x55 mm



3005/N

**PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 5 PULSANTI. SERIE
N**



3005/N

PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 5 PULSANTI. SERIE N



3005/P CUSTODIA DA PARETE IN ALLUMINIO PER ART. 3005/N

Dimensioni 105x349x64 mm



3005/C CORNICE IN ALLUMINIO PER PULSANTIERA ART. 3005/N

Cornice in profilato di alluminio, da usare come finitura. Dimensioni: 105x349x100 mm



1602VC UNITA' AUDIO CON INGRESSO VIDEO COLORI SIMPLEBUS-POWERCOM

Modulo che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composto di una telecamera a colori. Alimentazione: 12V AC. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.



1602 UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

Portiere citofonico per sistema Simplebus con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica ariporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.



1250 UNITA' AUDIO E A/V PER MONOPLACCA

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio e audio video Powercom su pulsantiera serie N, AV/4 e monoplacca in genere.



3005/N

**PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 5 PULSANTI. SERIE
N**



1172

RICAMBIO LAMPADA SILURO 24V 3W

Lampada a siluro per illuminazione etichette portanomi da 24V/3W.