

**3061S****PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO**

Pulsante slave utilizzabile sia in impianti Simplebus che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.



3061S

PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

DATI GENERALI

Altezza (mm)	25
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	25
Montaggio ad incasso	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento in stand-by (W)	0
Assorbimento massimo (W)	0,06

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI

Luminosità della retroilluminazione	Sì
-------------------------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV



3061S

PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Certificazioni

EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)