

**3216/2/RI****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO  
IKALL 16 BP**

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 16 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x408x3 mm. Dimensioni scatola 160x351x55 mm. 4 portalampade



---

**3216/2/RI**

**PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO  
IKALL 16 BP**

**3216/2/RI**

## **PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 16 BP**



### **3063D MODULO 8 PUL. 2 FILI E VIP PER MONOPLACCA**

Modulo per la gestione dei pulsanti. Funziona in abbinamento ai moduli audio/video o al modulo audio. Consente la gestione di 8 pulsanti. Dimensioni: 45x55x30 mm.



### **1172B LAMPADA A LED PER POSTI ESTERNI**

Lampada a led per illuminazione etichette portanomi.



### **1621 GRUPPO AUDIO SIMPLEBUS 2 CON LED SERIE IKALL**

Gruppo audio per sistema Simplebus2 completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret, e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x38 mm.



### **4681 GRUPPO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS 2**

Gruppo audio-video a colori per sistema Simplebus2 con morsettiera completa di telecamera a colori, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electrete e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x43 mm.

**3216/2/RI**

## **PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 16 BP**



### **1621VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL SB2**

Gruppo audio per sistema Simplebus2 predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dotato di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Dimensioni: 102x55x38 mm.



### **1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL SB1**

Gruppo audio per sistema Simplebus1 che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composito di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.