3451AS

PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 1622 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.

AWARDS

3451AS

PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	342
Larghezza (mm)	182
Profondità (mm)	45
Colore del prodotto	Acciaio
Peso del prodotto (g)	6000
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI	
Unità audio e audio/video compatibili	Art.1622
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì

DISPLAY	
Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	3
Risoluzione (pixel)	128x64

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Digitale

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

3451AS

PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Lettore di prossimità integrato	RFID
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet), USB, RS485
Sensore di prossimità	Sì
Sensore di luminosità	Sì

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Sì
Sensibilità dei pulsanti capacitivi	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE	
Pagina Web	HTTP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI	
Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

3451AS

PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

FUNZIONI PRINCIPALI	
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
N° utenti memorizzabili (n°)	4000
Numero di codici apriporta (n°)	4000
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

3451AS

PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

ACCESSORI

3462/6 **CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

3460/6 **SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

3458 **MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!

3459 **TETTUCCIO COMPLETO DI LEDS PER PULSANTIERA 316 SENSE**

Tettuccio per illuminazione pulsantiere art. 3451S, 3451AS, 3452HD in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio. Illuminazione controllata da sensore di prossimità e luminosità già integtrati sulle pulsantiere serie 3ONE6 SENSE. Sporgenza tettuccio 45mm, spessore tettuccio 6mm, larghezza 183mm.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.