

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. SB1**

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANOMerlion  
Awards



**3451S**

## PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. SB1

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	342
Larghezza (mm)	182
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	6000
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

### SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.4680C
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì

### DISPLAY

Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	3
Risoluzione (pixel)	128x64

### CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Tipo di sensore	1/3" CCD
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Angolo di visione (H x V - °)	87 x 59
Sensibilità	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Risoluzione video	



**3451S**

## PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. SB1

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Digitale
Morsetti	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Letto di prossimità integrato	RFID
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet), USB, RS485
Sensore di prossimità	Sì
Sensore di luminosità	Sì

### REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Sensibilità dei pulsanti capacitivi	Sì

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Pagina Web	HTTP
------------	------

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. SB1****FUNZIONI PRINCIPALI**

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
N° utenti memorizzabili (n°)	4000
Numero di codici apriporta (n°)	4000
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. SB1****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!

**3459 TETTuccio COMPLETO DI LEDS PER PULSANTIERA 316 SENSE**

Tettuccio per illuminazione pulsantiera art. 3451S, 3451AS, 3452HD in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio. Illuminazione controllata da sensore di prossimità e luminosità già integrati sulle pulsantiere serie 3ONE6 SENSE. Sporgenza tettuccio 45mm, spessore tettuccio 6mm, larghezza 183mm.