41SAI000

SIRENA INDIRIZZATA SU LOOP

La sirena indirizzata 41SAI000, con isolatore a bordo integrato, è alimentata dal loop ed è controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Per il montaggio è necessaria la base standard per i rilevatori indirizzati 41RBX020. Sirena adatta anche per installazioni in esterno, grazie all'utilizzo della base grado IP65 Art. 41BSE000. La sirena è inoltre dotata di isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN 54-17.

41SAI000

SIRENA INDIRIZZATA SU LOOP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di toni disponibili (n°)	32
Isolatore	Sì
Normative EN	EN54-3, EN54-17

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP43C
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	55
Diametro (mm)	116
Peso del prodotto (g)	183

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷32 (27 VDC Nominale)
Assorbimento nominale (stand-by)	500uA@27VDC
Ass. max (altri toni) volume alto (con solo audio attivo)	<10mA
Ass. max (altri toni) volume basso (con solo audio attivo)	<4mA
Ass. max tono principale 27 volume alto con solo audio attivo	<16.5mA
Ass. max tono principale 27 volume basso con solo audio attivo	<5mA
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	80÷95dB±3dB@1m
Potenza sonora (altri toni) volume basso (dB@1m)	75÷85dB±3dB@1m

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

41SAI000

SIRENA INDIRIZZATA SU LOOP

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza sonora (tono principale 27) volume alto (dB@1m)	92dB±5dB@1m
Potenza sonora (tono principale 27) volume basso (dB@1m)	80dB±6dB@1m

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.