



45FPT000

SEGNALATORE REMOTO WIRELESS



Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori wireless. Compatibile con i sensori predisposti per questa funzionalità. Comunicazione radio bidirezionale, doppia batteria controllata per backup. Occupa un indirizzo radio. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Peso 130g. Dimensioni: 145x66mm.



45FPT000

SEGNALATORE REMOTO WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Intervallo di supervisione	3 minuti (consigliato)
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200
Tipo potenza di uscita RF	5dBm (3mW)

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	80
Altezza (mm)	80
Profondità (mm)	27
Grado di protezione IP	IP42
Segnalazione ottica	Sì
Segnale luminoso	Continuo
Colore segnalazione ottica	Rosso
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	25 ÷ 95

BATTERIE

Tipo batteria	1 x CR123
Durata batteria (années)	5
Tipo batteria secondaria	CR2032A (3Vdc)

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
--------------------------------	-----