

**45SCI100****SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA**

Sirena con lampeggiante indirizzata wireless progettata per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotata di indicatori LED visibili a 360° e segnalatore acustico integrato per la segnalazione in caso di eventi allarme incendio e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, può essere bloccata alla base. Dotata di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45SCI100 dispone di 4 livelli sonori e 32 tonalità differenti. Potenza sonora massima 92 dB(A) \pm 5 dB @ 1mt (volume alto e tono principale 27). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) più di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (4 x CR123A) con durata massima di circa 8 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (base inclusa) Ø116x90mm. Materiale SAN. Grado di protezione IP31. Certificazione secondo EN 54-3, EN54-23 e EN 54-25.



45SCI100

SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	32
Auto diagnosi	Sì
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Modulazione	GFSK
Frequenza radio (MHz)	868
Numero canali di frequenza	6 coppie di canali
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	1500
Normative EN	EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP31
Tipo materiali di rivestimento	SAN
Segnalazione ottica	Sì
Colore segnalazione ottica	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Altezza base inclusa (mm)	98
Diametro (mm)	116
Peso del prodotto (g)	372

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	80÷95dB±3dB@1m
Potenza sonora (altri toni) volume basso (dB@1m)	75÷85dB±3dB@1m
Potenza sonora (tono principale 27) volume alto (dB@1m)	92dB±5dB@1m
Potenza sonora (tono principale 27) volume basso (dB@1m)	80dB±6dB@1m

BATTERIE

**45SCI100****SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA**

Numero batterie (n°)	4
Tipo batteria	CR123A
Batteria inclusa	Sì
Durata batteria (années)	8
Controllo livello batteria	Sì

DATI GENERALI

Protezione antiapertura	Tamper
Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus