

**46EST003****CENTRALE ESTINZIONE**

Centrale di estinzione convenzionale a 3 zone cablate (2 di estinzione e 1 di allarme) progettata per essere utilizzata in abbinamento a sistemi di estinzione attivi. È possibile abbinare il modulo log eventi art. 46LEP000 (opzionale). Display LCD per visualizzazione conto alla rovescia, pulsante attivazione manuale direttamente in centrale, chiave meccanica per selezione modalità di funzionamento. Programmazione logiche tramite jumper. Due uscite Sirene monitorate (Abbandonare il locale e Estinzione in corso), 4 uscite OC per segnalazioni (Preallarme estinzione, Estinzione, Bassa pressione, Manuale), Ingresso per Esclusione estinzione, Bassa pressione, Scarica manuale, Flussostato). Accumulatori 2 x 12V / 7Ah.



46EST003

CENTRALE ESTINZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Normative EN	EN54-2, EN54-4, EN12094-1
--------------	---------------------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	314
Altezza (mm)	324
Profondità (mm)	82
Grado di protezione IP	IP30
Peso del prodotto (g)	3200
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 ÷ 60

BATTERIE

Tipo batteria secondaria	2 (12 VDC / 7Ah)
--------------------------	------------------

DATI GENERALI

Alimentazione principale	110÷230 VAC ±10%
Frequenza	47÷60
Zone di estinzione	2 (AND)
Zone di allarme incendio (n°)	1
Numero max dispositivi per zona (n°)	32
Chiave meccanica per selezione modalità	Sì
Ingresso monitorato per rilascio manuale	Sì
Ingresso monitorato per stato porta: blocco/rilascio	Sì
Ingresso monitorato per selezione modalità	Sì


46EST003
CENTRALE ESTINZIONE
DATI GENERALI

Ingresso monitorato per abilitazione/disabilitazione estinzione	Sì
Ingresso monitorato per bassa pressione	Sì
Ingresso monitorato per controllo del flusso	Sì
Uscita per visualizzazione stato porta: blocco/rilascio	Sì
Uscita per visualizzazione disabilitazione estinzione	Sì
Uscita per visualizzazione modalità manuale	Sì
Uscita per visualizzazione bassa pressione	Sì
Assorbimento	0.3@230 VAC / 0.7@110 VAC
Uscita alimentazione ausiliaria	26 VDC / 1.5A
Uscite monitorate per sirene	2 (24VDC/0.3A)
Uscite monitorate per estinzione	1 (24VDC/1A 5min - 24VDC/3A 20ms)
Uscite relè non monitorate segnalazione allarme	2 (5÷30 VDC / 1A)
Uscite relè non monitorate per segnalazione guasto	1 (5÷30 VDC / 1A)
Corrente massima per carica batterie (A)	0,3
Numero massimo di log eventi (n°)	1000
Modulo log eventi (opzionale)	Art.46LEP000



46EST003

CENTRALE ESTINZIONE

ACCESSORI

46LEP000 LOG EVENTI PER CENTRALE ESTINZIONE



Modulo opzionale per la memorizzazione e la visualizzazione della memoria eventi della centrale d'estinzione 46EST003, con la possibilità di immagazzinare fino ad un massimo di 1000 eventi.