



46PMA100

PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIONE



Pulsante manuale giallo per l'attivazione forzata del processo di spegnimento nell'area protetta. La pressione dell'elemento flessibile dà il via all'attivazione del processo di spegnimento. Dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e chiave di riarmo in dotazione. Dimensioni (LxHxP mm) 94x92x60. Materiale ABS. Grado protezione IP40.



46PMA100

PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello	Pulsante manuale giallo per attivazione estinzione
---------	--

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	60
Altezza (mm)	94
Profondità con cover protettiva	92
Grado di protezione IP	IP40
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Giallo
Peso del prodotto (g)	169
Cover protettiva in dotazione	Sì
Tipo di elemento frangibile	Resettabile
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷30VDC
Tipo di contatto	Normalmente aperto (N.O.)