



47CPZ003

CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI



L'art. 47CPZ003 è una centrale adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di massimo 3 rilevatori remoti di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina è alimentata da rete (230VAC) o a 24VDC. Grado di protezione IP65.


47CPZ003

CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie di sensori collegabili	Art.47SE192KM, 47SE192KG
Visualizzazione livelli gas in tempo reale	Sì
Funzione di reset	Sì
Numero soglie di intervento (n°)	2
Soglia intervento allarme 1	10% LIE
Soglia intervento allarme 2	20% LIE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Peso del prodotto (g)	700
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	5 ÷ 90
Altezza (mm)	202
Larghezza (mm)	153
Profondità (mm)	104

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230Vac (-15%÷+10%)/50Hz/8Va, 24 VDC (-10%÷+15%)/9W
Numero ingressi lineari 4÷20mA	3
Portata contatto dei relè	3A@230VAC, 2A@30VDC
N° ingressi aux elettrovalvola con sensore magnetico (n°)	1
Numero cavi centrale-sensori (n°)	3
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (mm)	100
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (mm)	200