

**47RTS282KG****RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO GPL**

Rivelatore autonomo con sensore catalitico per la rilevazione di GPL (gas di petrolio liquefatti) dotato di 3 relè di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4÷20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.



47RTS282KG

RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO GPL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di gas rilevato	GPL
Tipo di sensore	Catalitico
Cartuccia intercambiabile	Sì
Vita media della cartuccia (anni - aria pulita) (années)	5
Altezza di installazione (m)	0,3
Tasti per calibrazione e verifica con codice (n°)	2
Programmazione livelli allarme con dip-switch	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP65
Numero led di stato (n°)	5
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	10 ÷ 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di stoccaggio (RH non condensante) (%)	5 ÷ 95
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	75

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12÷24 VDC (-10%÷+15%)
Consumo (W)	3
Numero di uscite 4÷20mA lineari (n°)	1
Numero di uscite relè di allarme (n°)	3
Numero di uscite relè di guasto (n°)	1
Portata contatto dei relè	1A@24VDC
Campo di misura (% LIE) (%)	0 ÷ 20
Precisione della rilevazione	± 10%

**47RTS282KG****RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO GPL****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**Deriva massima a lungo termine
(%/anno) (%)

4

Tempo di risposta massimo (T90 - s.)
(secs)

60

DATI GENERALI

Altezza (mm)

238