

**4893M****POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2**

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

**AWARDS**



**4893M**

## POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2

### DATI GENERALI

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tipologia             | Monoblocco                    |
| Altezza (mm)          | 195                           |
| Larghezza (mm)        | 95                            |
| Profondità (mm)       | 28                            |
| Peso del prodotto (g) | 300                           |
| Colore del prodotto   | Grigio RAL 9006, Nero RAL9005 |
| Montaggio a parete    | Sì                            |

### SISTEMI COMPATIBILI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209 | Sì |
|--------------------------------------------------------|----|

### CARATTERISTICHE AUDIO

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Microfono    | 6mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W      |

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Telecamera                             | Colori       |
| Tipo di sensore                        | 1/4" CMOS    |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,1          |
| Angolo di visione (H x V - °)          | 85 x 72      |
| Sensibilità                            | 0.1 (colori) |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di alimentazione     | Alimentazione da bus videocitofonico |
| Tensione di alimentazione | 33VDC                                |
| Assorbimento massimo (W)  | 8,25                                 |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
|-----------------------|----------|


**4893M**

## POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico                                                                                                                                            |
| Numero di pulsanti (n°)         | 4                                                                                                                                                    |
| Colore della retroilluminazione | Bianca                                                                                                                                               |
| Morsetti                        | LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO                                                                                                                         |
| Numero di ingressi (n°)         | 2                                                                                                                                                    |
| Numero di uscite (n°)           | 2                                                                                                                                                    |
| Tipo di uscite                  | Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |

### REGOLAZIONI

|                     |    |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
| Volume microfono    | Sì |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP54                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### FUNZIONI PRINCIPALI

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Apriporta                              | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°)          | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |

**4893M****POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2****ACCESSORI****QA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante ampio da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.  
Confezione da 1 pezzo.

**QA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante singolo da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.  
Confezione da 4 pezzi.

**QA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. QUADRA**

Pulsante doppia altezza da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.  
Confezione da 2 pezzi.

**4793MC MASCHERINA CORTEN PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4793MB MASCHERINA NERA PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina di colore nero per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4793MA MASCHERINA ALLUMINIO PER QUADRA A PULSANTI**


Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4893M****POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2****ACCESSORI****4791****PLACCA DI ADATTAMENTO PER QUADRA**

Placca che permettere di installare il posto esterno Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni 137x236 mm

**4792****VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA**

Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1217****FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA QUADRA**

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi.

**1235A****SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.