

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP**

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by light building



4899M

POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	195
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	500
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologie implementate	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco, Riduzione del rumore
Rapporto segnale/rumore (dB)	>45

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Angolo di visione (H x V - °)	100 x 55
Sensibilità	0.1 (colori)
Risoluzione video	HD (720p)
Compressione video	H.264
Server RTSP	Sì
Risoluzioni per RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
-----------------------	-----



4899M

POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	2,5
Assorbimento massimo (W)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico
Protocolli supportati	HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SNMP

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08



4899M

POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP****ACCESSORI****QA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante ampio da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 1 pezzo.

**QA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante singolo da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 4 pezzi.

**QA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. QUADRA**

Pulsante doppia altezza da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 2 pezzi.

**4791A PLACCA DI ADATTAMENTO PER EXTRA-CIAO-QUADRA**

Placca che permettere di installare i posti esterni Extra, Ciao e Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni (LxHxP): 137x236x2.5 mm.

**4793MC MASCHERINA CORTEN PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4793MB MASCHERINA NERA PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina di colore nero per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP****ACCESSORI****4793MA MASCHERINA ALLUMINIO PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**1217A FOGLI ETICHETTE PER QUADRA A PULSANTI**

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi (n° 7 per cartellino porta nomi 1 pulsante, n° 2 per cartellino porta nomi 2 pulsanti, n° 1 per cartellino porta nomi 4 pulsanti) per pulsantiera Quadra con pulsanti meccanici.

**4792 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA**

Visiera anti pioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1235A SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.