



**48BAZ000**

## **BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX**



Barriera Zener certificata come sistema elettrico a sicurezza intrinseca. Progettata appositamente per l'uso con i nostri rilevatori 48RCX000, 48RFX000 e il pulsante di richiamo manuale 48PAX000. Tensione: 24 V c.c. Dimensioni: 104 x 70 x 12.2 mm. Certificata conforme alle norme CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088.

**48BAZ000****BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Montaggio su guida DIN	Sì
Certificazioni ATEX	CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Altezza (mm)	104
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	12,2
Tipo materiali di rivestimento	Poliammide 6GF
Peso del prodotto (g)	110
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	24 VDC
---------------------------	--------

**DATI GENERALI**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------