

**48BFC002****RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-50M**

48BFC002 è un rivelatore lineare di fumo a riflessione ideale per proteggere estese superfici presenti in siti industriali, commerciali o anche per proteggere lunghi corridoi, grandi halls o ambienti con caratteristiche simili. La sua tecnologia consente un'area di copertura con distanze da 5 a 50 mt. E' indicato soprattutto per la protezione di edifici di elevata altezza in alternativa al posizionamento di rivelatori puntiformi, per ragioni di estetica o per limitare il numero di rivelatori in ambiente. Riporta la variazione dei suoi stati attraverso relè e richiede alimentazione esterna. Certificazione secondo EN 54-12.



48BFC002

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-50M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Puntatore laser integrato	Sì
Indicatori a LED	1
Portata ottica (m)	5 ÷ 50
Dimensioni area protetta	1600 mq (norme EN54-14 / UNI 9795)
Protezione inversione polarità	Sì
Normative EN	EN54-12

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP40
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	350
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	128
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	84
Angolo massimo di disallineamento dell'ottica (±, °) (°)	0,5
Angolo massimo di disallineamento del riflettore (±, °) (°)	5
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 1.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	13÷28
Corrente a riposo (@24VDC - mA)	8÷30
Corrente in allarme (@24VDC - mA)	20÷100

DATI GENERALI



48BFC002

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-50M

Alimentazione principale	13÷28
Area	130x150mm
Distanza (m)	5 ÷ 50



48BFC002

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-50M

ACCESSORI



48BFA005 **STRUMENTO DI TEST ALLARME PER 48BFC002**

Strumento di test allarme per barriera 48BFC002 e 48BFC003, filtro per la simulazione di ALLARME e per la verifica della corretta taratura delle barriere antincendio.



48BFA004 **RIFLETTORE DI RICAMBIO PER 48BFC002**

Riflettore catarifrangente di ricambio per il rivelatore lineare di fumo 48BFC002.