48CVI2-225

CAVO FIRE EN50575 PH120 2x2,5 200M

Cavo rosso da utilizzare per la realizzazione di sistemi antincendio, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 200m, sezione fili 2 x 2,5mmq. Certificazione secondo norma EN 50575:2016.

48CVI2-225

CAVO FIRE EN50575 PH120 2x2,5 200M

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di cavo	Cavo antincendio, matassa 200mt
Conduttori	Filo in rame ricotto, 2 x 2.5mm2

DATI GENERALI	
Normative EN	EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1
Isolamento Guaina	Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29
Peso cavo unitario al Km (kg)	130
Schermatura	Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 90

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Resistenza dei conduttori @ 20°C	7,98 Ω/km
Tensione nominale (V)	100
Tensione di isolamento U_0 (V)	400

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.