

**48FME052****ELETTROMAGNETE 50 Kg CON STAFFA 15CM**

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l'inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Staffa da muro o pavimento da 15 cm. Certificazione secondo EN 1155.



48FME052

ELETTROMAGNETE 50 Kg CON STAFFA 15CM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza della staffa (mm)	150
Normative EN	EN1155

CARATTERISTICHE HARDWARE

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
-----------------------------------	----------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24VDC
Potenza (max/min) (W)	0 ÷ 1.44
Consumo di corrente (max/min) (A)	0 ÷ 60
Assorbimento	0 ÷ 60
Forza di ritenuta (max/min) (kg)	0 ÷ 50