



48LME000

LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65



Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz,40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.



48LME000

LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato ad alta resistenza
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	117
Diametro (mm)	97,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	17÷60 VDC
---------------------------	-----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Normative EN	EN54-23, LPCB
Grado di protezione IP	IP65
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(C) 3x15m
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Colore segnalazione ottica	Bianco
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)
Copertura	(C) 3x15m