



**48LME020**

## **LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP65**



Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1x 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm(diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.

**48LME020****LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP65****DATI GENERALI**

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato ad alta resistenza
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	122
Diametro (mm)	97,5

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	17÷60 VDC
---------------------------	-----------

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Normative EN	EN54-23, LPCB
Grado di protezione IP	IP65
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 3.1 x 11.3m
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Colore segnalazione ottica	Bianco
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)