



**48LMI000**

## **LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21**



Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.



**48LMI000**

## LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

### DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato ad alta resistenza
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	94
Diametro (mm)	100

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	17÷60 VDC
---------------------------	-----------

### CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Normative EN	EN54-23, LPCB
Grado di protezione IP	IP21
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(C) 3x15m
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Colore segnalazione ottica	Bianco
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)
Copertura	(C) 3x15m