



48LMI020

LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21



Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm(diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-23.



48LMI020

LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato ad alta resistenza
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	100
Diametro (mm)	100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	17÷60 VDC
---------------------------	-----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Normative EN	EN54-23, LPCB
Grado di protezione IP	IP21
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 3.1 x 11.3m
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Colore segnalazione ottica	Bianco
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)