



49BME012

POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12ZONE



La postazione remota 49BME012 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d'emergenza dal vivo o messaggi registrati d'allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16



49BME012

POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12ZONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BME001, 49BME012
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC) (n°)	7
Postazioni collegabili in cascata (con centrali 49CCO00X) (n°)	4
N° di zone selezionabili (n°)	12

CARATTERISTICHE HARDWARE

Microfoni compatibili	49MST002, 49MPA003
Peso del prodotto (g)	1550
Altezza (mm)	230
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24VDC
Risposta in frequenza (Hz)	130 ÷ 19000
Consumo di corrente max (mA)	130
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Distanza massima postazioni (m)	1000
Livello d'uscita tipico (mV)	300
Distorsione	<1%
Filtro LOW CUT	-3db /380Hz

DATI GENERALI

Normative EN	EN54-16
--------------	---------