49DPO006

DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-24

I diffusori art. 49DPO006 sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore art. 49DPO006 è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100V) con potenza d’uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 54-24.

49DPO006

DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-24

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP32
Peso del prodotto (g)	750
Tipologia di applicazione	A
Tipo di fissaggio	Parete/Soffitto
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Altezza (mm)	258
Temperatura di stoccaggio (°C)	-40 ÷ 70
Larghezza (mm)	169
Profondità (mm)	72

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza nominale	6W (100V)
Angolo di dispersione orizzontale (*) 500 Hz (°)	180
Angolo di dispersione orizzontale (*) 1 kHz (°)	180
Angolo di dispersione orizzontale (*) 2 kHz (°)	110
Angolo di dispersione orizzontale (*) 4 kHz (°)	70
Angolo di dispersione verticale (*) 500 Hz (°)	180
Angolo di dispersione verticale (*) 1 kHz (°)	180
Angolo di dispersione verticale (*) 2 kHz (°)	100
Angolo di dispersione verticale (*) 4 kHz (°)	90
Massima pressione sonora SPL*	116db (@1m, P=20W)
Risposta in frequenza (peak -10dB) (dB)	180 ÷ 10000

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

49DPO006

DIFFUSORE OVALE DA PARETE/SOFFITTO EN54-24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza nominale (linea 100V) liv1	1667 ohm (6W)
Impedenza nominale (linea 100V) liv2	3333 ohm (3W)
Impedenza nominale (linea 100V) liv3	6667 ohm (1.5W)
Impedenza nominale (linea 70V) liv1	817 ohm (6W)
Impedenza nominale (linea 70V) liv2	1633 ohm (3W)
Impedenza nominale (linea 70V) liv3	3267 ohm (1.5W)
Sensibilità	91dB (@1m, P=1W)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.